



tesa® 4671

Produkt Informasjon



Farget lerretstape for profesjonell innen- og utendørs bruk - enestående klebestyrke, enkel i bruk, ideell for midlertidig festing av tepper.

Produktbeskrivelse

tesa® 4671 er en sterk, akrylbelagt tekstiltape. Den består av et bæremateriale av rayonvev med en vevstetthet på 120 og en naturgummikleber.

tesa® 4671 er den beste gaffertape til anvendelse innenfor for "Teater & Underholdning".

Egenskaper:

- høy klebekraft, selv på ru overflater
- fremragende styrke
- skrivbar
- tilpassningsvennlig
- fjernes enkelt uten å etterlate kleberester
- ingen ubehagelig lukt
- meget matte overflater til sorte og fluorescerende farger
- kan fjernes fra stort sett alle overflater uten å etterlate kleberester
- fås i 11 farger: sort, hvit, grå, rød, grønn, gul. Dette produkt fås også i fire spesielle fluorescerende farger: lyserød, orange, gul og grønn.

Bærekraftige Aspekter

- 51 % biobasert karboninnhold i totalproduktet (testet i henhold til ASTM D6866-21 metode B)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Innen- og utendørs bruk * Bunting og forsterking av tunge rør * Egnet for flere bruksområder i arrangementssektoren * Festing av tepper under utstillinger * Gulvmerking * Tildekking av skarpe kanter

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt tekstil | • Total bio-based carbon content | 51 % |
| • Klebetype | Naturgummi | excl. liners (acc. ASTM D6866) | |
| | | • Total tykkelse | 280 µm |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04671>



tesa[®] 4671

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	9 %	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Bruddstyrke	70 N/cm	• Temperaturbestandighet	140 °C
• Hand tearability	very good	• (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	
• Kan skrives på	Ja	• Vevstetthet	120 count per square inch
• Rette avrivningskanter	very good	• Water resistance	good

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3.8 N/cm

Ytterligere informasjon

Anbefaling: Foreta en test på bruksområdet før bruk av dette produktet.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukers måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04671>